


Fisher
KLÍMABERENDEZÉSEK

BUSINESS 5x
Superbrands
18 19 20 21 22



**PARAPET
MONOBLOKK**
klímaberendezés


Parapet monoblokk klímaberendezés

kültéri egység nélkül

A Fisher parapet monoblokk klímaberendezés tökéletes megoldás jelenthet a műemlékvédelem alatt álló épületek lakóinak illetve ott, ahol egyéb település- és utcafépí szabályozás következtében nincs lehetőség a kültéri egység homlokzaton való kihelyezésére.



A nagyméretű kültéri egység helyett két, alig látható szellőzőnyílás biztosítja a klímaberendezés működését.



Az elegáns beltéri egység páratlanítja és tisztítja a levegőt.

Parapet monoblokk klímaberendezés előnyei

- ✓ Nincs kültéri egység, így könnyen, gyorsan telepíthető. Ezzel időt és pénzt spórol.
- ✓ Modern megjelenés, áramvonalas fémház panel.
- ✓ Hermetikusan lezárt rendszer.
- ✓ Hűt, ventilál, akár fűt.*
- ✓ Páratlanítja és tisztítja a levegőt.
- ✓ Alacsony zajszint.

*Az FCFI-100GE4-R és a FCFI-120GE4-R készülékeknél elérhető funkció.

Technikai adatok

LED
kijelzőÁllítható
légtérrelésFémházas
panelDupla csőves
kialakítás

Kompakt

Nincs kültéri
egység

Hűt



Fűt*



DC inverter*



WiFi



R290

PARAPET MONOBLOKK KLÍMABERENDEZÉS		FCFC-80GE4-R	FCFI-100GE4-R	FCFI-120GE4-R	
Névleges Hűtőteljesítmény**	W	2350	2930	3500	
Névleges Fűtőteljesítmény**	W	-	2630	2930	
Éves energiafogyasztás*** Hűtés/Fűtés	kWh/év	144 / 735	195 / 840	293 / 1330	
EER / hűtési energiaosztály		2,6 / A	2,6 / A	2,6 / A	
COP / fűtési energiaosztály		-	3,6 / A+	3,6 / A+	
Teljesítményfelvétel** Hűtés/Fűtés	W	900	1120/730	1340 / 815	
Üzemi áramfelvétel** Hűtés/Fűtés	A	4	5/3,5	6,0 / 4,0	
Jellemző óránkénti (60 perc) villamosenergia-fogyasztás***	kWh	Hűtés: 0,9	*Hűtés: 1,12 Fűtés: 0,73*	*Hűtés: 1,3 Fűtés: 0,8*	
Javasolt biztosíték	A	C 16	C 16	C 16	
Hálózati áram	V/f/Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	
Beltéri légszállítás	(m³/h)	500	520	520	
Vízleválasztás páratlanításkor	l/h	0,8	1	1,2	
Hangnyomásszint (magas/köz./alacsony/silent)	dB(A)	48/46/43/41	47/45/42/37	48/46/43/39	
Hangteljesítményszint	dB(A)	60	58	60	
Méret (szél.xmag.xmély.)	mm	1000x585x205	1000x585x205	1000x585x205	
Üzemeltetési határok	belső hőmérséklet hűtés	°C	+18°C ~ +35°C	+18°C ~ +35°C	+18°C ~ +35°C
	belső hőmérséklet fűtés		-	-3°C ~ +28°C	-3°C ~ +28°C
	külső hőmérséklet hűtés	°C	-5°C ~ +43°C	-5°C ~ +43°C	-5°C ~ +43°C
	külső hőmérséklet fűtés		-	-7°C ~ +43°C	-7°C ~ +43°C
Védettség			Class 1		
Kompresszor típus		Fix fordulatú rotációs	DC inverteres rotációs	DC inverteres rotációs	

*A FCFC-80GE4-R készülék nem fűt és nem rendelkezik DC inverterrel.

** Az adatok a következő feltételek mellett értendők: Hűtés, belső hőmérséklet: 27°C DB / 19°C WB, külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB.

Fűtés, belső hőmérséklet: 20°C DB / 15°C WB, külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB.

*** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.



FAN-COIL



MOBIL KLÍMA



ABLAKKLÍMA



HŐSZIVATTYÚ



PÁRÁTLANÍTÓ



LÉGTISZTÍTÓ



LÉGFÜGGÖNY



SPLIT KLÍMÁK

AZ ÖN FISHER KLÍMATANÁCSADÓJA: