

CWM 750 P

KONVEKTOR

TERMÉKSZÁM: 200255

A meleg nem lehet hely kérdése

Még kicsi vagy zsúfolt helyiségekben sem hiányozhat a megnyugtató meleg. Ez a fűtés nagyon kis helyet foglal. Mindössze 10 cm-es mélységével különösen lapos, így nagyon kevés helyet is beéri. A készülék mégis kiváló hőérzetet nyújt.

Élvezze az előnyöket azok sokszínűségébenBár a fali konvektor nagyon kifinomultan integrálódik a helyiségbe, mégis hatékonyan biztosítja a meleget. Ehhez a minőségi kivitelezés is hozzájárul: a heti időzítő és nyitottablak-észlelés megkönnyíti a kezelést.

A legfontosabb jellemzők

A falra akasztható konvektor optimálisan használható kiegészítő vagy átmeneti fűtésként.

Egyenletes, felmelegítése alacsony zajszintű helyiséglevegő-fűtés

Lapos kivitelű fémburkolat

Kezelőelem megvilágított LCD-kijelzővel

Heti kapcsolóóra, fagyvédelem és nyitottablak-észlelés

Tanulóképes szabályozás: az előfűtési idő kiszámítása az időzítő-üzem módban automatikusan történik

Be-/kikapcsoló és túlhevülés-védelem

**CWM 500 P**


Termékszám: 200254

**CWM 1000 P**


Termékszám: 200256

**CWM 1500 P**


Termékszám: 200257

**CWM 2000 P**

Termékszám: 200258

**CWM 2500 P**

Termékszám: 200259

**CWM 3000 P**


Termékszám: 200260



Típus	CWM 500 P	CWM 750 P	CWM 1000 P
Megrendelészám	200254	200255	200256

Műszaki adatok


Hálózati csatlakozás	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Névleges feszültség	230 V	230 V	230 V
Névleges áram	2,2 A	3,3 A	4,3 A
Csatlakozási teljesítmény	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW
Védettség (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Védettségi osztály	I	I	I
Szín	Alpesi fehér	Alpesi fehér	Alpesi fehér
Beállítási tartomány	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C
Magasság	450 mm	450 mm	450 mm
Szélesség	348 mm	426 mm	426 mm
Mélység	100 mm	100 mm	100 mm
Tömeg	4,00 kg	4,60 kg	4,60 kg



Típus	CWM 1500 P	CWM 2000 P	CWM 2500 P
Megrendelészám	200257	200258	200259

Műszaki adatok

Hálózati csatlakozás	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Névleges feszültség	230 V	230 V	230 V
Névleges áram	6,5 A	8,7 A	10,9 A
Csatlakozási teljesítmény	1,5 kW	2,0 kW	2,5 kW
Védettség (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Védettségi osztály	I	I	I
Szín	Alpesi fehér	Alpesi fehér	Alpesi fehér
Beállítási tartomány	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C
Magasság	450 mm	450 mm	450 mm
Szélesség	582 mm	738 mm	894 mm
Mélység	100 mm	100 mm	100 mm
Tömeg	6,00 kg	7,70 kg	9,20 kg



Típus	CWM 3000 P
Megrendelészám	200260

Műszaki adatok

Hálózati csatlakozás	1/N/PE ~ 230 V
Névleges feszültség	~230 V
Névleges áram	13,0 A
Csatlakozási teljesítmény	3,0 kW
Védettség (IP)	IP 24
Védettségi osztály	I
Szín	Alpesi fehér
Beállítási tartomány	5 - 30 °C
Magasság	450 mm
Szélesség	1050 mm
Mélység	100 mm
Tömeg	10,90 kg

Mélység, beleértve a fali tartót

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.