

Modell(ek):				Victrix Zeus Superior 35				
Kondenzációs kazánok:				SI				
Alacsony hőmérsékletű kazán:				NEM				
B1 típusú kazán:				NEM				
Kapcsolt helyiségfűtő berendezések:				NEM		Rendelkezik kiegészítő fűtőberendezéssel:		NEM
Kombinált fűtőberendezés:				SI				
Elem	Jel	Érték	Mérté- kegy- ség	Elem	Jel	Érték	Mérté- kegy- ség	
Névleges hőteljesítmény	P_n	28	kW	Fűtési szezonális energiahatékonyság:	η_s	94	%	
Csak fűtő és kombinált fűtőberendezések: hasznos hőteljesítmény				Csak fűtő és kombinált fűtőberendezések: hasznos hatásfok				
Névleges hőteljesítményen magas hőmér- sékleten (*)	P_4	28,2	kW	Névleges hőteljesítményen magas hőmér- sékleten (*)	η_4	87,6	%	
30%-os részterhelés esetén alacsony hőmérsékleten (**)	P_1	9,5	kW	30%-os részterhelés esetén alacsony hőmérsékleten (**)	η_1	98,8	%	
Villamos segédenergia-fogyasztás				Egyéb elemek				
Teljes terhelés mellett	$e_{l_{max}}$	0,020	kW	Készletléti hőveszteség	P_{stby}	0,088	kW	
Részterhelés mellett	$e_{l_{min}}$	0,015	kW	Gyújtóégő energiafogyasztása	P_{ign}	0,000	kW	
Készletléti módban	P_{SB}	0,005	kW	Nitrogénoxid kibocsátás	NO_x	18	mg/ kWh	
Kombinált fűtőberendezések esetén								
Bejelentett terhelési profil	XL			Használati melegvíz előállítási hatásfok	η_{WH}	80	%	
Napi áramfogyasztás	Q_{elec}	0,244	kWh	Napi gázfogyasztás	Q_{fuel}	24,507	kWh	
Elérhetőség	IMMERGASS.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY							
(*) A magas hőmérséklet 60°C-os visszatérő és 80°C-os előremenő hőmérsékletet jelent.								
(**) A kondenzációs kazánok esetében az alacsony hőmérséklet 30°C-os, alacsony hőmérsékletű kazánok esetében 37°C-os, míg minden más készülék esetében 50°C-os visszatérő hőmérsékletet jelent.								